

Lubri-Cup™ EM

Automaattinen rasva-annostelija

Voitelee automaattisesti ja tarkasti ehkäisten siten yli- tai alivoitelun.

Ympäristöystävällinen

- Lubri-Cup™ EM toiminta tapahtuu helposti vaihdettavan rasvapussin ja pariston avulla. Tyhjä pussi ja paristo ovat hävitettävissä muovi- ja paristokierrätyksen kautta.

Käyttäjäturvallinen

- Tukeva ja käyttäjäturvallinen rakenne on helppo operoida ja huoltaa. Selkeä LCD-näyttö helpottaa toiminnan tarkkailua. Lubri-Cup™ EM toimii tarvittaessa korkealla paineella.

Laiteystävällinen

- Lubri-Cup™ EM antaa tarkan ja luotettavan voitelun. Rasvapussit sisältävät korkealuokkaisia Chesterton teollisuusrasvoja, jotka tarjoavat ensiluokkaista voitelua laakereille kosteissa ja korrodoivissa olosuhteissa sekä suurissa paineissa ja ääriämpötiloissa.

Kustannustehokas

- Lubri-Cup™ EM voidaan käyttää voitelemaan 8 eri rasvauskohdetta jakotukin avulla.



Microprosessori ohjattu, annostelee rasvan sykäyksittäin

Ohjelmoitava – rasvausaika 2 viikosta 12 kuukauteen

Vaihtopakkaus sisältää rasvapussin, pariston ja pölysuojan

Rasvaa enimmillään 8 kohdetta jopa 6 m päässä

Tukeva rakenne, mikroprosessori suojattu

Ominaisuudet

Liitäntäkierre	3/8" messinki (kierre on osa runkoalua)
Käyttölämpötila	-15...+60 °C <i>Lithiumparistolla lämpötila-alue -40° C saakka</i>
Normaali paine	20 bar (280psi)
Maksimi paine	80 bar (1,160psi)
Käyttöjännite	DC 4.5V (vaihdettava paristo)
Rasvan määrä	250 cm ³

Tuote	Tilaus numero
Lubri-Cup EM	084307
615 #1 M vaihtopakkaus	084313
615 #2 M vaihtopakkaus	084314
625 M vaihtopakkaus	084315
630 M vaihtopakkaus	084312
633 M vaihtopakkaus	084316
635 M vaihtopakkaus	084317