

SSC

Tuotteen kuvaus

Chesterton® 235 SSC on väkevöity, erittäin alkalinen vesipitoinen rasvanpoistoaine, joka emulgoi tehokkaasti rasvan ja rasvaisen lian.

Koska tuote on tarvittaessa helposti laimennettavissa, se soveltuu kaikenlaiseen puhdistukseen. Chesterton SSC 235 poistaa rasvan, öljyn, leikkuuöljyt ja muun paksun teollisuuslian tuotanto-osista ja -laitteista sekä muilta kovilta pinoilta, kuten esimerkiksi betonilattioilta, muuratuilta seiniltä, öljynporauslaitteista, sylinterisarjoista, rautatiekalustosta, rakennusalan laitteista ja paperikoneista.

Yhdessä höyryn kanssa käytettynä se emulgoi helposti useat sellaiset likakerrostumat, joiden poistaminen yleensä edellyttäisi liuotinpohjaisen tuotteen käyttöä. Tuote sekoittuu helposti veteen eikä jätä liukenematonta jauhemaista jäätymää. Se on biologisesti hajoavaa eikä sisällä vesistöjä saastuttavia fosfaatteja.

Koostumus

Chesterton SSC 235 sisältää rasvaa emulgoivia aineita, jotka tunkeutuvat likaan nostamalla sen irti ja tehden sen helppohuuhtoiseksi.

Tuote ei sisällä liuottimia eikä aiheuta tulipalovaaraa. Se ei ruiskutettaessa synnytä epämiellyttäviä tuoksuja eikä ärsyttäviä höyryjä. Se soveltuu käytettäväksi osien pesukoneissa, höyrypuhdistuskoneissa ja siirrettävissä höyrykäyttöisissä lisälaitteissa.

Tyypillisiä fysikaalisia ominaisuuksia

| | |
|----------------|-----------|
| Olomuoto | Neste |
| Väri | Keltainen |
| pH | 13,6 |
| Leimahduspiste | Ei ole |

pH-arvon riippuvuus laimennuksesta**Käyttöjä**

Tuotetta Chesterton SSC 235 voidaan käyttää kaikilla kovilla pinoilla, esim. betonilla, muurauspinoilla, paperikonehuovalla, koneilla ja kaikenlaisilla laitteilla. Älä käytä alumiinilla.

Ominaisuuksia

- Biologisesti hajoavaa
- Palamatonta
- Poistaa rasvan ja öljyn
- Sekoittuu välittömästi
- Liukenee täydellisesti
- NSF A4 – rekisteröintinumero 133964

Käyttöohjeet

Laimenna haluttuun voimakkuuteen. ChestertonR SSC 235:tä voidaan käyttää useimmissa osienpesukoneissa tai se voidaan levittää pinnalle mopilla, siveltimellä, sienellä tai ruiskuttamalla. Kuumentaminen parantaa sen

puhdistuskykyä. Tuotetta voidaan käyttää myös höyrypuhdistuskoneissa ja siirrettävissä höyrykäyttöisissä lisälaitteissa.

Tuotteen soveltuvuus on parasta ensin testata pienellä alueella ennen tuotteen käyttöä maalatuilla pinnoilla.

Turvallisuus

Lue tuotetta koskevat käyttöturvatiedotteet tai alueesi turvatiedotteet ennen tuotteen käyttöä.

Tekniset arvot perustuvat laboratoriokokeisiin ja ne on tarkoitettu osoittamaan vain yleisiä ominaisuuksia. A.W. CHESTERTON COMPANY EI HYVÄKSY MITÄÄN SUORIA EIKÄ EPÄSUORIA TAKUITA, JOTKA KOSKEVAT KAUPAKSI MENOJA TAI SOVELTUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KOHTEESEEN TAI KÄYTTÖÖN. AINOA MAHDOLLINEN TAKUU RAJOITTUU TUOTTEEN KORVAAMISEEN UUDELLA.



860 SALEM STREET
GROVELAND, MASSACHUSETTS 01834 USA
PUHELIN: (781) 438-7000 • FAX: (978) 469-6528
WEB ADDRESS: www.chesterton.com
© 2014 A. W. Chesterton Company.

® Rekisteröity tavaramerkki. Sen omistaa ja sitä koskevan käyttöluvan myöntää USA: ssa ja muissa maissa A.W.Chesterton Company.

MAAHANTUOJA:

FORM NO. 073735

235 SSC - FINNISH

REV. 12/14